

# SF2



## Nagy területek bajnoka

Szabadtéri fürdőknek, füves játszótereknek, autópálya pihenőknek és minden olyan helynek, ahol a levágott fű nem kívánatos, tökéletes megoldás ez a gyűjtős fűnyíró. Hiszen nem csak a fűvel végez rövid idő alatt, hanem a fűben lévő szeméttel is. Fűre lépni szabad!

## Hidraulikus magasürítés

- > Billentési magasság 2,125 m
- > Problémamentesen üríthetünk egy előkészített konténerbe vagy pótkocsira

# 2,125



## Kiemelkedő hatékonyság

- > Maximális vágáspontosság
- > 1,37 és 1,52 m munkaszélességű kaszaművek
- > Központi felszívás
- > Ritkábban szükséges ürítés
- > Nagy területteljesítmény
- > Könnyű karbantarthatóság



A kartámaszok kialakítása védelmet és biztonságot nyújt a gépközlelőnek erősen kanyargós és rázos terepen egyaránt.

# 950

## Gyűjtőtartály teljesítmény

- > Nagy, 950 l-es tartálytérfogat
- > 6 lapátos nagy teljesítményű turbina a levágott fű maximális tömörítéséért
- > Mulcsozó betéttel
- > Meghosszabbított ürítési ciklus
- > Nagyértékű, robusztus anyagok
- > Integrált elosztó rendszer a tartályban a legjobb töltési fok elérése érdekében

## Egyszerű és ergonomikus kezelőszervek

- > Fáradtságmentes munkavégzés
- > Az összes kezelőszer ergonomikusan került elhelyezésre
- > Jó rálátás a kaszaműre
- > Könnyű, 2-pedálos menetvezérlés
- > Igen egyszerű vágásmagasság beállítás

Ésszerűen és átláthatóan elhelyezett működtető karok a kaszamű és a tartály működtetéséhez (jobboldali konzol)



Új fejlesztésű ECO-üzemmód: hatékonyan csökkenti a fogyasztást és az alacsonyabb motor fordulatszám miatt kisebb a környezetre ható zajterhelés is.



## Műszaki adatok

### Modell

SF 225

SF 237

### Motor

Üzemanyag	Dízel	Dízel
Hengerek száma	3	3
Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)	16,3/22,2	25,7/34,9
Kibocsájtási norma	Stage V (EU 20156/1628)	Stage V (EU 20156/1628)

### Meghajtás

Hajtómű	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus
Max. sebesség előre (km/h)	15	15

### Tengelyek

Összkerék meghajtás	Széria	Széria
---------------------	--------	--------

### Tömeg / méretek

Teljes hossz (mm)	2790	2790
Teljes magasság (mm)	2120	2120
Teljes szélesség (mm)	1245	1245
Tömeg standard abroncszással (kg)	1214 kaszával és gyűjtőtartállyal	1460 kaszával és gyűjtőtartállyal

### Kaszamű

Munkaszélesség (mm)	1372/1524	1372/1524
Kivetés iránya	Hátsó	Hátsó
Kések száma (db)	2	2/4

### Gyűjtőtartály

Tartály térfogat (l)	950	950
Billentési magasság (mm)	2125	2125

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

A = összkerék meghajtás  
G = duplakuplungos hajtómű  
H = hidrosztatikus meghajtás  
K = fülke  
L = hidraulikus kormányzás

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.



**Városkert Kft.**

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu